

# Дизельная генераторная установка



## DE88E0

Изображение приведено исключительно для визуального представления.

Значения мощности		
Режим работы генераторной установки - 3-фазный	Основной*	Резервный*
400/230 V, 50 Hz	80,0 кВА	88,0 кВА
	64,0 кВт	70,4 кВт
480V, 60 Hz	90,0 кВА	100,0 кВА
	72,0 кВт	80,0 кВт

\* См. описание режимов работы установок на стр. 4.  
Значения при коэффициенте мощности 0,8

Технические данные		
Марка и модель двигателя:	Cat® C4.4	
Модель генератора:	LC3114D	
Панель управления:	EMCP 4.1	
Тип размыкателя цепи:	Усиленная сталь	
Тип размыкателя цепи:	3 - полюсный автоматический прерыватель цепи в литом корпус	
Частота:	50 Гц	60 Гц
Частота вращения коленчатого вала: об/мин	1500	1800
Емкость топливного бака: л (галлон США)	219 (57,9)	
Расход топлива, Основной: л/ч (галлон США/час) (при 100-процентной нагрузке)	18,0 (4,8)	21,0 (5,5)
Расход топлива, Резервный: л/ч (галлон США/час) (при 100-процентной нагрузке)	19,8 (5,2)	23,3 (6,2)





